

EKS Stecker-Varianten für NG 6 Spulen (Typ 449)

Plug in



Ausführung: 24 V 100% ED
Artikel-Nr. 44900X 0715

Stecker M 12



Ausführung 24 V 100% ED 8W
Artikel-Nr. 44900X 0716

24 V 100% ED 33 W
44900X 0717

Cannon-Stecker



Ausführung 24 V 100% ED
Artikel-Nr. 44900X 0718

Technische Änderungen vorbehalten © EKS Elektromagnetik 2006
05/2006

Kostal-Stecker



Ausführung	12V 100% ED	24V 100% ED	28V 100% ED
Artikel-Nr.	44900X 0719	44900X 0720	44900X 0721

Jet-Stecker



Ausführung	12V 100% ED	24V 100% ED
	ohne Störschutzdiode	ohne Störschutzdiode
Artikel-Nr.	44900X 0722	44900X 0723

Ausführung	12V 100% ED	24V 100% ED
	mit Störschutzdiode	mit Störschutzdiode
Artikel-Nr.	44900X 0724	44900X 0725

Ausführung	12V 100% ED	24V 100% ED
	Ohne Störschutzdiode	Ohne Störschutzdiode
	Polplatte o. Zapfen	Polplatte o. Zapfen
Artikel-Nr.	44900X 0726	44900X 0727

Ausführung	12 V 100 % ED
	Mit Störschutzdiode
	Polplatte ohne Zapfen
Artikel-Nr.	44900X 07

Technische Änderungen vorbehalten © EKS Elektromagnetik 2006
05/2006

DIN Stecker



Ausführung
Artikel-Nr.

12 V 100 % ED
44900X 0648

24V 100% ED
44900X 0642